

Produktdatenblatt:

Gerätedose B15 PROTECT® Italian Standard, Tiefe 44 mm

Hohlwanddose B15 PROTECT® Italian Standard für Schiffbauwände

- Für Trennflächen der Kategorie B15
- Für 3-Modul-Geräteinsätze
- Mit integrierter Nullspanntechnik für Plattenstärken: 0,2 - 40 mm
- 4 werkzeuglose Leitungseinführung bis Ø 15 mm
- 2 werkzeuglose Rohreinführungen Ø 25 mm
- Erhält die Schallschutzeigenschaft der Wand

Brandschutz Gerätedose IT/US für Schiffbauwände B15, Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Schiffbauwände B15, MED und Steuerrad-Zulassung vom DNV beantragt, Installationsöffnung 2x Ø 62 mm, Geräteschraubenabstand 83,5 mm, Einbauöffnung 2x Ø 71 mm, Tiefe 44 mm, für Plattenstärke 0,2-40 mm mit Nullspanntechnik, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-Leitungen je 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 2 Rohreinführungen bis Ø 25 mm, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.:	9466-17
EAN:	4013456594975
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192

Maße / Form

Produkt Breite:	71 mm
Produkt Tiefe:	44 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	71 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	0.2 mm
Plattenstärke max.:	40 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Brandschutz

Mit der B15 PROTECT® Gerätedose nach italienischem Standard für 3 Module erweitern wir das Programm unserer B15-Dosen um eine Lösung für internationale Anwendungen. Die im Schiffbau häufig eingesetzten Schalterserien mit einem Geräteschraubenabstand von 83,5 mm, wie der 3-Modul-IT-Standard oder auch der US-Standard, finden hier einen sicheren Platz in Trennflächen und Brandschutzwänden der Schutzklassen B0 oder B15 und garantieren die Aufrechterhaltung der geforderten Brandschutzklasse.

- Für Trennflächen der Kategorie B15
- Keine Umkofferung nötig
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Für 3-Modul-Geräteinsätze
- Auch nachträgliche Installation möglich



Montageanleitungen



Planungsdaten