

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage B15 PROTECT® norme italienne, profondeur 44 mm

Boîte de paroi creuse B15 PROTECT® conforme à la norme italienne pour les parois de construction navale

- Pour cloisonnements de la catégorie B15
- Avec technique zéro tension intégrée pour des épaisseurs de plaque comprises entre 0,2 et 40 mm
- 4 entrées de câbles sans outil jusqu'à Ø 15 mm
- 2 entrées de conduit sans outil, Ø 25 mm
- Préserve les propriétés d'isolation acoustique de la paroi

Boîtier d'appareillage de protection anti-incendie IT/US pour parois de construction navale B15, boîte anti-incendie pour paroi creuse, modèle conforme aux normes DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour parois de construction navale B15, homologation MED et roue de gouvernail demandée auprès du DNV, ouverture d'installation 2x Ø 62 mm, écartement des vis de l'appareil 83,5 mm, Ouverture d'installation 2x Ø 71 mm, profondeur 44 mm, pour épaisseur de plaque 0,2-40 mm avec technique zéro tension, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'entrée pour 4 conduites NYM, 2 entrées de câbles 3 x 1,5 mm² chacune, 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 2 entrées de conduits jusqu'à Ø 25 mm, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des cloisons creuses



Instructions de montage



Données de planification

Réf. d'article :	9466-17
EAN:	4013456594975
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	192

Dimensions / Forme

Largeur du produit:	71 mm
Profondeur du produit:	44 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	71 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	0.2 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	protection anti-incendie

Avec le boîtier d'appareillage B15 PROTECT® conforme à la norme italienne pour 3 modules, nous élargissons le programme des boîtes d'appareillage B15 en proposant une solution adaptée aux applications internationales. Les séries d'interrupteurs fréquemment utilisées dans la construction navale, avec un entraxe de 83,5 mm, telles que la norme IT à 3 modules ou la norme américaine, trouvent ici un emplacement sûr dans les cloisons et les parois de protection anti-incendie des classes de protection B0 ou B15 et garantissent le maintien de la classe de résistance au feu requise.

Fiche technique du produit:

- Pour cloisonnements de la catégorie B15
- Aucun coffrage nécessaire
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Possibilité d'installation ultérieure