

Fiche technique du produit:

Boîte double B15 PROTECT®, profondeur 44 mm

- Pour cloisonnements de la catégorie B15
- 6 calottes à vis
- Avec technique zéro tension intégrée pour des épaisseurs de plaque comprises entre 0,2 et 40 mm
- 4 entrées de câbles sans outil jusqu'à Ø 15 mm
- Préserve les propriétés d'isolation acoustique de la paroi
- 2 entrées de conduit sans outil, Ø 20 mm

Boîte double anti-incendie pour parois de construction navale B15, boîte anti-incendie pour paroi creuse, version boîte d'encastrement d'appareils selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour parois de construction navale B15, homologation MED et timon demandée auprès du DNV, ouverture d'installation 2x Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 74 mm, entr'axe 71 mm, combinaison avec manchons de branchement entièrement isolés, profondeur 44 mm, pour épaisseur de plaque 0,2-40 mm avec technique zéro tension, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'introduction pour 4 conduites NYM, 4 entrées de câbles 3 x 1,5 mm² chacune, 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 2 entrées de conduits jusqu'à Ø 20 mm, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article :	9452-17
EAN:	4013456595019
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	192



Instructions de montage



Données de planification

Dimensions / Forme

Largeur du produit:	74 mm
Profondeur du produit:	44 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	74 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	0.2 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	protection anti-incendie

- Pour cloisonnements de la catégorie B15
- Aucun coffrage nécessaire
- Utilisable comme boîte de jonction avec couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure