

Produktdatenblatt:

Gerätedose HWD B15 für dünne Beplankung 40 mm

Hohlwanddose HWD B15 für Schiffbauwände

· für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15

Brandschutz Gerätedose für Schiffbauwände B15, Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Schiffbauwände B15, MED und Steuerrad-Zulassung vom DNV, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 40 mm, für Plattenstärke 0,2-40 mm mit Nullspanntechnik, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-Leitungen je 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.: **9461-14**

EAN: 4013456536296

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Preisgruppe: 192

Maße / Form

Produkt Tiefe: 40 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Leitungseinführung Ø max.: 13 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 0.2 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Brandschutz

Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt auf und verschließt zuverlässig die Installationsöffnung. Die Hohlwanddosen HWD B15 dienen der feuer- und rauchseitigen Abschirmung zur Brandschutzzone und bewahren die B15-Funktion der Brandschutzwand bei mindestens 30-minütiger Beflammung.

- Für Trennflächen der Kategorie B15
- Keine Umkofferung nötig
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Auch nachträgliche Installation möglich



Montageanleitungen



Zertifikate



Technische Informationen



Planungsdaten