

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage B15 pour tôle fine 40 mm

Boîte pour cloisons sèches HWD B15 pour parois de construction navale

· pour parois de construction navale de la catégorie de cloisonnement B15

Boîte anti-incendie pour parois de construction navale B15, boîte anti-incendie pour parois creuses, version boîtier d'appareillage selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour parois de construction navale B15, homologué MED et barre à roue par le DNV, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 40 mm, pour épaisseur de plaque 0,2-40 mm avec technique zéro tension, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'entrée pour 4 conduites NYM, 2 entrées de câbles 3 x 1,5 mm² chacune, 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9461-14**

EAN: 4013456536296

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 192

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 40 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Entrée Ø max.: 13 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 0.2 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: protection anti-incendie

Les boîtes pour cloisons sèches HWD B15 pour les cloisonnements de catégorie B15 réagissent rapidement en cas d'incendie. L'intumescence intégrée mousse et obture de manière sûre l'ouverture d'installation. Les boîtes pour cloisons sèches HWD B15 servent à protéger la zone anti-incendie contre le feu et la fumée et maintiennent la fonction B15 de la paroi de protection incendie en cas d'exposition à la flamme pendant minimum 30 minutes.

- Pour cloisonnements de la catégorie B15
- Aucun coffrage nécessaire
- Utilisable comme boîte de jonction avec couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification