

Fiche technique du produit:

Boîtier HWD B15 pour coffrage mince de 40 mm

Boîte pour paroi creuse HWD B15 pour parois de construction navale

· pour parois de construction navale de la catégorie de cloisonnement B15

Boîte anti-incendie pour parois de construction navale B15, boîte anti-incendie pour parois creuses, version boîtier d'appareillage selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour parois de construction navale B15, homologué MED et barre à roue par le DNV, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 40 mm, pour épaisseur de plaque 0,2-40 mm avec technique zéro tension, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'entrée pour 4 conduites NYM, 2 entrées de câbles 3 x 1,5 mm² chacune, 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9461-14**

EAN: 4013456536296

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 40 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Entrée Ø max.: 13 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 0.2 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: protection anti-incendie

Les boîtes pour parois creuses HWD B15 pour les cloisonnements de catégorie B15 réagissent rapidement en cas d'incendie. La couche isolante intégrée mousse et obture de manière sûre l'ouverture d'installation. Les boîtes pour parois creuses HWD B15 servent à protéger la zone anti-incendie contre le feu et la fumée et maintiennent la fonction B15 de la cloison coupe-feu en cas d'exposition à la flamme pendant minimum 30 minutes.

- Pour cloisons de séparation de catégorie B15
- Aucun décoffrage requis
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure



Instructions de montage



Données de planification