

Productgegevensblad:

Inbouwdoos HWD B15 voor holle wanden

Hollewanddoos HWD B15 voor scheepswanden

· voor scheepswanden van klasse B15

Fire protection one-gang junction box for shipbuilding walls B15, fire protection box for cavity walls, designed as a one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, for shipbuilding walls B15, MED and steering wheel approval from DNV, installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 74 mm, combination distance 71 mm, combination with fully insulated straight couplings, depth 54.5 mm, for panel thickness 0.2-40 mm with zero tension technology, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws, entry markings for 4 NYM cables, 4 wire entries 3 x 1.5 mm² each, 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for cavity wall installation



Artikelnummer:  **9464-14**

EAN: 4013456535701

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 54.5 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 74 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 4

Leidinginvoer mantel Ø max.: 13 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 0.2 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Brandbeveiliging



Montage-instructies



Planningsgegevens

De hollewanddozen HWD B15 voor scheidingsschotten van klasse B15 reageren bij brand onmiddellijk. Het geïntegreerd opzwellend materiaal begint te schuimen en sluit de installatie-opening veilig af. De hollewanddozen HWD B15 dienen om de brandwerende zone af te schermen tegen vuur en rook en garanderen het behoud van de brandwerendheidsklasse B15 van de wand bij een vlambelasting van ten minste 30 minuten.

- Voor scheidingsvlakken van categorie B15
- Geen omkasting nodig
- Met brandwerend deksel als verbindingsdoos bruikbaar
- Ook installatie achteraf mogelijk