

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose HWD B15

Hohlwanddose HWD B15 für Schiffbauwände

· für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Schiffbauwände B15, Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Schiffbauwände B15, MED und Steuerrad-Zulassung vom DNV, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 54,5 mm, für Plattenstärke 7-40 mm mit Nullspanntechnik, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-Leitungen je 4 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.: **9464-15**

EAN: 4013456533561

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Preisgruppe: 192

Maße / Form

Produkt Tiefe: 54.5 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Leitungseinführung Ø max.: 13 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Brandschutz



Montageanleitungen



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt auf und verschließt zuverlässig die Installationsöffnung. Die Hohlwanddosen HWD B15 dienen der feuer- und rauchseitigen Abschrümung zur Brandschutzzone und bewahren die B15-Funktion der Brandschutzwand bei mindestens 30-minütiger Beflammung.

- Für Trennflächen der Kategorie B15
- Keine Umkofferung nötig
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Auch nachträgliche Installation möglich