

Fiche technique du produit:

Boîtier pare-feu FlamoX®, 230x180x100 mm

Boîtier pare-feu FlamoX®

- pour luminaires et haut-parleurs
- étanche à la fumée et sans alogènes
- Pour charges calorifiques depuis le haut et le bas
- en tôle galvanisée avec enduit en matière écumante

Boîtier encastré pour la protection anti-incendie F30 ou EI30 pour les plafonds anti-incendie selon DIN 4102-4, boîtier anti-incendie pour plafonds suspendus, en tôle d'acier galvanisée avec revêtement en matériau formant une couche isolante, pour luminaires encastrés et haut-parleurs, puissance maximale des lampes : 50 W pour les luminaires halogènes, 14 W pour les luminaires à LED, pour le logement de ballasts à faibles pertes (VVG) ou électroniques (EVG) ainsi que d'autres appareils de commande (pilotes, convertisseurs, etc.), ouverture d'installation Ø 100 mm, découpes carrées ou rectangulaires, diagonale max. 100 mm, hauteur d'encastrement des luminaires max. 150 mm, dimensions du boîtier : 230 x 180 x 100 mm (L x l x H)
Certificat d'aptitude à l'emploi : Z-19.53-2603



Réf. d'article : **9435-04**

EAN: 4013456546073

Expédition: 1

Groupe de prix: 191

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 240 mm

Largeur du produit: 190 mm

Profondeur du produit: 100 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) profonde: 150 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 2 mm

Épaisseur de plaque max.: 12.5 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Consommation électrique dans le boîtier LED: 14 W

Application spéciale: protection anti-incendie

Homologations / Certifications

Homologation DIBT: Z-19.53-2603



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Fiche technique du produit:

Homologation ETA:

ETA-20/0238

Les boîtiers FlamoX® pour luminaires et haut-parleurs protègent les vies et les biens en cas d'incendie. Grâce à une couche écumante intégrée, les boîtiers maintiennent la classe de résistance au feu F30 (EI30). Ils préviennent la propagation du feu et des gaz de fumée et ainsi assurent le passage des sorties de secours. Les boîtiers pare-feu FlamoX® offrent une sécurité certifiée.

- Boîtiers pare-feu fiables et certifiés pour luminaires et haut-parleurs encastrés
- Montage simple et rapide de la partie inférieure du plafond
- Adapté pour exposition au feu de dessus et dessous
- Montage sans suspension supplémentaire
- Pas d'utilisation de matériaux de protection incendie complémentaires, ni de mastic