

Productgegevensblad:

Brandwerende behuizing FlamoX® EI60

Brandwerende behuizing FlamoX®

- voor lampen en luidsprekers
- rookdicht en halogeenvrij
- voor brandbelastingen van bovenaf en van onderuit
- uit gegalvaniseerd plaatstaal met bekleding van opzwellend materiaal

Fire protection installation housing F30 or EI30 for fire protection ceilings according to DIN 4102-4, Fire protection housing for sub-ceilings, made of galvanised sheet steel with insulation layer lining, for built-in luminaires and loudspeakers, lamp power max. 75 W halogen luminaires, 34 W LED luminaires, for low-loss (VVG) or electronic ballasts (EVG) ballast devices and other necessary operating units (drivers, converters, etc.), installation opening Ø 180 mm, square or rectangular cut-outs diagonal max. 180 mm, luminaire installation height max. 150 mm, housing dimensions: 320 x 270 x 150 mm (LxWxH)
Proof of usability: Z-19.53-2603



Artikelnummer: 9435-03

EAN: 4013456546080

Verpakkinghoeveelheid: 1

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 320 mm

Productbreedte: 270 mm

Productdiepte: 150 mm

Inbouwopening (wand/plafond) diepte: 200 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 2 mm

Plaatdikte max.: 12.5 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Vermogensopname in behuizing LED: 34 W

Speciale toepassing: Brandbeveiliging

Keuringen / Certificeringen

Goedkeuring DIBT: Z-19.53-2603

ETA-goedkeuring: ETA-20/0238

FlamoX®-inbouwbehuizingen voor lichtarmaturen en luidsprekers beschermen mensen en materiaal bij brand. Door de geïntegreerde isolatielaagvormer, behouden de behuizingen met ingebouwde verlichtingsarmaturen en luidsprekers de brandwerendheidsklasse EI30 van het plafond. Ze voorkomen dat brand en rookgassen zich kunnen verspreiden en beschermen op die manier de vluchtwegen in het gebouw. Brandwerende FlamoX®-behuizingen staan garant voor gecertificeerde veiligheid.



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

- Veilige, gecertificeerde brandwerende behuizing voor inbouwarmaturen en luidsprekers
- Eenvoudige en snelle montage via de onderzijde van het plafond
- Geschikt voor brandbelasting van bovenaf en van onderuit
- Montage zonder bijkomende ophanging
- Geen bijkomende brandwerende materialen of dichtingskit nodig