

Fiche technique du produit:

Boîtier coupe-feu FlamoX® EI60

Boîtiers coupe-feu FlamoX®

- pour luminaires et haut-parleurs
- étanche à la fumée et sans halogènes
- adapté à l'exposition au feu d'en haut ou d'en bas
- en tôle galvanisée avec revêtement en agent intumescent

Boîtier encastré pour la protection anti-incendie F30 ou EI30 pour les plafonds anti-incendie selon DIN 4102-4, Boîtier anti-incendie pour plafonds suspendus, en tôle d'acier galvanisée avec revêtement en matériau formant une couche isolante, pour luminaires encastrés et haut-parleurs, puissance maximale des luminaires : 75 W pour les luminaires halogènes, 34 W pour les luminaires à LED, pour le logement de ballasts à faibles pertes (VVG) ou électroniques (EVG) ainsi que d'autres appareils de commande nécessaires (pilotes, convertisseurs, etc.), ouverture d'installation Ø 180 mm, découpes carrées ou rectangulaires, diagonale max. 180 mm, hauteur d'encastrement des luminaires max. 150 mm, dimensions du boîtier : 320 x 270 x 150 mm (L x l x H) Certificat d'aptitude à l'emploi : Z-19.53-2603



Réf. d'article : **9435-03**

EAN: 4013456546080

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	320 mm
Largeur du produit:	270 mm
Profondeur du produit:	150 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) profondeur:	200 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	2 mm
Épaisseur de plaque max.:	12.5 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Consommation électrique dans le boîtier LED:	34 W
Application spéciale:	protection anti-incendie

Homologations / Certifications

Homologation DIBT:	Z-19.53-2603
Homologation ETA:	ETA-20/0238



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Les boîtiers d'installation FlamoX® pour éclairages et haut-parleurs permettent de protéger les personnes et les biens en cas d'incendie. Grâce à l'agent intumescent intégré, les boîtiers de luminaires et de haut-parleurs encastrés acquièrent la classe de résistance au feu EI30 du plafond dans les plafonds coupe-feu. Ils empêchent la propagation du feu et des gaz de fumée et protègent ainsi les voies d'évacuation dans les bâtiments. Les boîtiers coupe-feu FlamoX® fournissent une sécurité certifiée.

- Boîtiers coupe-feu certifiés et sûrs pour luminaires encastrés et haut-parleurs
- Montage simple et rapide par la face inférieure du plafond
- Adapté à l'exposition au feu d'en haut ou d'en bas
- Pose sans suspension supplémentaire
- Utilisation non nécessaire de matériaux coupe-feu ou de mastics d'étanchéité supplémentaires