

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola antincendio FlamoX®, 230x180x100 mm

Scatola antincendio FlamoX®

- Per luci e altoparlanti
- Impermeabile al fumo e senza alogeni
- Per cariche calorifiche dall'alto e dal basso
- In lamiera galvanizzata con rivestimento in materia antincendio



Numero Ordine:  **9435-04**

E-No: 920848219

EAN: 4013456546073

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 240 mm

Larghezza dei prodotti: 190 mm

Profondità dei prodotti: 100 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
profondità: 150 mm

Collegamenti / Introduzioni

Per tubo Ø: 25 mm

Montaggio / Installazione

Spessore minimo del pannello: 2 mm

Spessore massimo del pannello: 12.5 mm

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Potenza assorbita nella scatola LED: 14 W

Applicazione speciale: Protezione antincendio

Omologazioni / Certificazioni

Omologazione DIBT: Z-19.53-2603

Omologazione ETA: ETA-20/0238

Le scatole FlamoX® per lampade ed altoparlanti proteggono vite e beni in caso d'incendio. Il generatore di uno strato isolante garantisce la classe di resistenza al fuoco F30 (EI39) di soffitti antincendio anche con delle lampade o degli altoparlanti installati. Le scatole impediscono la propagazione di fuoco o gas di combustione negli edifici e mantengono libere le vie d'evacuazione. Le scatole FlamoX® procurano una sicurezza certificata.



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

- Scatole antincendio sicure e certificate per lampade da incasso ed altoparlanti
- Montaggio semplice e rapido dal lato basso del soffitto
- Conviene per carichi termici dall'alto e dal basso
- Montaggio senza sospensioni aggiuntive
- Non c'è bisogno di applicare altri materiali o mastice antincendio