

Produktdatenblatt:

Brandschutzgehäuse FlamoX® F30

Brandschutzgehäuse FlamoX®

- für Leuchten und Lautsprecher
- rauchdicht und halogenfrei
- für Brandlasten von oben und unten
- aus verzinktem Blech mit Auskleidung aus Dämmschichtbildner

Brandschutz Einbaugehäuse F30 bzw. EI30 für Brandschutzdecken nach DIN 4102-4, Brandschutzgehäuse für Unterdecken, aus verzinktem Stahlblech mit Auskleidung aus dämmschichtbildendem Material, für Einbauleuchten und Lautsprecher, Lampenleistung max. 50 W Halogenleuchten, 14 W LED-Leuchten, für die Aufnahme von verlustarmen (VVG) oder elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten sowie anderen erforderlichen Betriebsgeräten (Treiber, Konverter, etc.), Installationsöffnung Ø 100 mm, quadratischen oder rechteckigen Ausschnitten Diagonale max. 100 mm, Leuchten-Einbauhöhe max. 150 mm, Gehäuseabmessung: 230 x 180 x 100 mm (LxBxH)
Verwendbarkeitsnachweis: Z-19.53-2603



Artikel-Nr.: **9435-04**

EAN: 4013456546073

Versand: 1

Maße / Form

Produkt Länge:	240 mm
Produkt Breite:	190 mm
Produkt Tiefe:	100 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Tiefe:	150 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	25 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	2 mm
Plattenstärke max.:	12.5 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Leistungsaufnahme im Gehäuse LED:	14 W
Spezielle Anwendung:	Brandschutz

Zulassungen / Zertifizierungen

Zulassung DIBT:	Z-19.53-2603
Zulassung ETA:	ETA-20/0238

FlamoX®-Einbaugehäuse für Leuchten und Lautsprecher schützen Leben und Sachgüter im Brandfall. Durch den integrierten Dämmschichtbildner erhalten die Gehäuse bei Leuchten- und Lautsprechereinbauten in Brandschutzdecken die Feuerwiderstandsklasse F30 (EI30) der Decke. Sie verhindern das Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen und sichern so Fluchtwege in Gebäuden. FlamoX®-Brandschutzgehäuse bieten zertifizierte



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Sicherheit.

- Sichere, zertifizierte Brandschutzgehäuse für Einbauleuchten und Lautsprecher
- Einfache und schnelle Montage von der Deckenunterseite
- Geeignet für Brandbeanspruchung von oben und unten
- Montage ohne zusätzliche Abhängung
- Keine Verwendung zusätzlicher Brandschutzmaterialien oder Dichtmassen