

Productgegevensblad:

Brandwerende behuizing FlamoX® EI30, 230x180x100 mm

Brandwerende behuizing FlamoX®

- voor lampen en luidsprekers
- rookdicht en halogeenvrij
- voor brandbelastingen van bovenaf en van onderuit
- uit gegalvaniseerd plaatstaal met bekleding van opzwellend materiaal



Fire protection installation housing F30 or EI30 for fire protection ceilings in accordance with DIN 4102-4, Fire protection housing for sub-ceilings, made of galvanised sheet steel with lining made of insulating material, for built-in luminaires and loudspeakers, lamp power max. 50 W halogen luminaires, 14 W LED luminaires, for slots to accommodate low-loss (VVG) or electronic (EVG) ballast devices and other necessary operating units (drivers, converters, etc.), installation opening Ø 100 mm, square or rectangular cut-outs diagonal max. 100 mm, luminaire installation height max. 150 mm, housing dimensions: 230 x 180 x 100 mm (LxWxH)

Proof of usability: Z-19.53-2603



Artikelnummer: **9435-04**

EAN: 4013456546073

Verpakkingshoeveelheid: 1

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	240 mm
Productbreedte:	190 mm
Productdiepte:	100 mm
Inbouwopening (wand/plafond) diepte:	150 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.:	2 mm
Plaatdikte max.:	12.5 mm
Montagetype:	HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Vermogensopname in behuizing LED:	14 W
Speciale toepassing:	Brandbeveiliging

Keuringen / Certificeringen

Goedkeuring DIBT:	Z-19.53-2603
ETA-goedkeuring:	ETA-20/0238



Certificaten



Planningsgegevens

FlamoX®-inbouwbehuizingen voor lichtarmaturen en luidsprekers beschermen mensen en materiaal bij brand. Door de geïntegreerde isolatielaagvormer, behouden de behuizingen met ingebouwde verlichtingsarmaturen en luidsprekers de

Productgegevensblad:

brandwerendheidsklasse EI30 van het plafond. Ze voorkomen dat brand en rookgassen zich kunnen verspreiden en beschermen op die manier de vluchtwegen in het gebouw. Brandwerende FlamoX®-behuizingen staan garant voor gecertificeerde veiligheid.

- Veilige, gecertificeerde brandwerende behuizing voor inbouwarmaturen en luidsprekers
- Eenvoudige en snelle montage via de onderzijde van het plafond
- Geschikt voor brandbelasting van bovenaf en van onderuit
- Montage zonder bijkomende ophanging
- Geen bijkomende brandwerende materialen of dichtingskit nodig