

Fiche technique du produit:

Boîtier coupe-feu FlamoX® EI30, 230x180x100 mm

Boîtiers coupe-feu FlamoX®

- pour luminaires et haut-parleurs
- étanche à la fumée et sans halogènes
- adapté à l'exposition au feu d'en haut ou d'en bas
- en tôle galvanisée avec revêtement en agent intumescent

Boîtier encastré pour la protection anti-incendie F30 ou EI30 pour les plafonds anti-incendie selon DIN 4102-4, boîtier anti-incendie pour plafonds suspendus, en tôle d'acier galvanisée avec revêtement en matériau formant une couche isolante, pour luminaires encastrés et haut-parleurs, puissance maximale des lampes : 50 W pour les luminaires halogènes, 14 W pour les luminaires à LED, pour le logement de ballasts à faibles pertes (VVG) ou électroniques (EVG) ainsi que d'autres appareils de commande (pilotes, convertisseurs, etc.), ouverture d'installation Ø 100 mm, découpes carrées ou rectangulaires, diagonale max. 100 mm, hauteur d'encastrement des luminaires max. 150 mm, dimensions du boîtier : 230 x 180 x 100 mm (L x l x H)
Certificat d'aptitude à l'emploi : Z-19.53-2603



Réf. d'article : **9435-04**

EAN: 4013456546073

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 240 mm

Largeur du produit: 190 mm

Profondeur du produit: 100 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) profonde: 150 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 2 mm

Épaisseur de plaque max.: 12.5 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Consommation électrique dans le boîtier LED: 14 W

Application spéciale: protection anti-incendie

Homologations / Certifications

Homologation DIBT: Z-19.53-2603

Homologation ETA: ETA-20/0238



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Les boîtiers d'installation FlamoX® pour éclairages et haut-parleurs permettent de protéger les personnes et les biens en cas d'incendie. Grâce à l'agent intumescent intégré, les boîtiers de luminaires et de haut-parleurs encastrés acquièrent la classe de résistance au feu EI30 du plafond dans les plafonds coupe-feu. Ils empêchent la propagation du feu et des gaz de fumée et protègent ainsi les voies d'évacuation dans les bâtiments. Les boîtiers coupe-feu FlamoX® fournissent une sécurité certifiée.

- Boîtiers coupe-feu certifiés et sûrs pour luminaires encastrés et haut-parleurs
- Montage simple et rapide par la face inférieure du plafond
- Adapté à l'exposition au feu d'en haut ou d'en bas
- Pose sans suspension supplémentaire
- Utilisation non nécessaire de matériaux coupe-feu ou de mastics d'étanchéité supplémentaires