

Produktdatenblatt:

Kabelabzweigkasten - 130x85x42 mm - lichtgrau

Abzweigdosen Aufputz IP 55

- Mit 4 Möglichkeiten der Deckelfixierung am Gehäuse
- Bodeneinführungen 16 mm / 20 mm
- 2 stufige metrische, seitliche Einführungen für Leitungen und Rohre von 12 mm - 20mm
- Befestigungslaschen mit Kabelbinderanschlag
- Schutzart IP55 / Geschützt gegen Staub und Strahlwasser aus beliebiger Richtung
- Material: Polypropylen Deckel, Polyethylen Gehäuse



Artikel-Nr.:	↗ 200
EAN:	5415160016153
Verpackung innen / Versand:	5 / 50
Preisgruppe:	250



Maße / Form

Produkt Länge:	130 mm
Produkt Breite:	85 mm
Produkt Tiefe:	42 mm



Zertifikate



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	20
Für Rohr Ø:	16 mm
Dichtbereich der Einführungen:	8.2 - 16

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP55
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	70 °C

Kabelabzweigkästen Schutzart IP55 mit Außenbefestigung und selbstdichtenden Leitungseinführungen. Geeignet für einfache und schnelle Aufputz-Installation für die Verdrahtung der Stromkreise, wie Beleuchtung, Anschluss von elektrischen Geräten, etc. Der Deckel kann während der Montage unverlierbar an den 4 Ecken der Dose befestigt werden.