

Produktdatenblatt:

Kabelabzweigkasten - 130x85x42 mm - lichtgrau

Abzweigdosen Aufputz IP 55

- Mit 4 Möglichkeiten der Deckelfixierung am Gehäuse
- Bodeneinführungen 16 mm / 20 mm
- 2 stufige metrische, seitliche Einführungen für Leitungen und Rohre von 12 mm - 20mm
- Befestigungslaschen mit Kabelbinderanschlag
- Schutzart IP55 / Geschützt gegen Staub und Strahlwasser aus beliebiger Richtung
- Material: Polypropylen Deckel, Polyethylen Gehäuse



Artikel-Nr.:  **200**

EAN: 5415160016153

Verpackung innen / Versand: 5 / 50

Maße / Form

Produkt Länge: 130 mm

Produkt Breite: 85 mm

Produkt Tiefe: 42 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 20

Für Rohr Ø: 16 mm

Dichtbereich der Einführungen: 8.2 - 16

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP55

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -30 °C

Einsatztemperatur max.: 70 °C

Kabelabzweigkästen Schutzart IP55 mit Außenbefestigung und selbstdichtenden Leitungseinführungen. Geeignet für einfache und schnelle Aufputz-Installation für die Verdrahtung der Stromkreise, wie Beleuchtung, Anschluss von elektrischen Geräten, etc. Der Deckel kann während der Montage unverlierbar an den 4 Ecken der Dose befestigt werden.



Zertifikate



Planungsdaten