

Productgegevensblad:

Opbouw rechthoekig

Aftakdozen opbouw IP 55

- Met 4 opties voor de bevestiging van het deksel op de behuizing
- Bodeminvoeren M16 / 20 mm
- 2-traps metrische, zijdelingse invoeren voor kabels en leidingen van M12 - 20
- Bevestigingshaken voor montage met kabelbinders
- Beschermingsklasse IP 55 / Beschermd tegen stof en waterstralen uit alle richtingen
- Materiaal: Polypropyleen deksel, polyethyleen behuizing



Artikelnummer: **GD 200**

EAN: 5415160016153

Verpakking binnenkant / 5 / 50
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 130 mm

Productbreedte: 85 mm

Productdiepte: 42 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 20

Voor buis Ø: 16 mm

Afdichtingsgebied van de doorvoeren: 8.2 - 16

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP55

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -30 °C

Gebruikstemperatuur max.: 70 °C



Certificaten



Planningsgegevens