

Fiche technique du produit:

Kit d'installation IP68BOX Outdoor

Kit d'installation IP68BOX Outdoor

- Boîte de dérivation de câble IP65 (remplie de la masse de coulée IP68)
- Résine de coulée PUR à 2 composants dans un sac de mélange
- 3 presse-étoupes M25, plage de serrage Ø 11 à 17 mm
- Section max. du conducteur 6 mm²
- Tension d'isolement nominale U_i : 690 V
- Pince de connexion pour torons de terre flexibles
- Bouchon de fermeture pour l'aération
- Gants de protection
- la résine mélangée et solide peut être éliminée avec les déchets ménagers

Boîtier de dérivation de câbles à sceller selon DIN EN 60670 et DIN EN 60529, résistant aux intempéries et aux chocs, pour un montage dans des zones inondables et dans le sol sans charges de trafic, U_i = 690 V, avec 3 presse-étoupes 25 mm, plage de serrage 11-17 mm, avec sachet de résine de scellement 394 ml, bouchon de fermeture pour la purge d'air et gants de protection jetables, remarque : respecter la date de péremption du sachet de résine de scellement.

Coffret de dérivation 95 x 95 x 55 mm



sans
halogène

Réf. d'article :	2521
EAN:	4013456550872
Expédition:	10
Groupe de prix:	250

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	95 mm
Largeur du produit:	95 mm
Profondeur du produit:	55 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	8
Pour conduit Ø:	25 mm

Sécurité / Caractéristiques

Montage dans le sol:	Oui
Montage sous l'eau:	Oui
Sans halogènes:	Oui

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP65
-----------------------	------



Instructions de montage



Données de planification

Déballer, installer, c'est prêt : kit complet de résine de coulée, mise en service rapide. Étanche à l'eau pour une installation à l'extérieur sans protection. Résine PUR à 2 composants dans un sac de mélange incl. Pour la construction d'installations extérieures non protégées, il est important qu'une connexion fiable et sécurisée soit établie sur de nombreuses années. Par exemple, les vibrations du sol liées au trafic ne devraient pas avoir d'influence sur la connexion à long terme. Cela peut être garanti avec de la résine de coulée. Gain de temps : peut être enfoui dans le sol et mis sous tension après remplissage.

Fiche technique du produit:

- Boîte de dérivation de câble IP65 (remplie de la masse de coulée IP68)
- Résine de coulée PUR à 2 composants dans un sac de mélange
- 3 presse-étoupes M25, plage de serrage Ø 11 à 17 mm
- Température d'application : 0 à +35 °C
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 70 °C