

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di derivazione sopra intonaco IP 2x

Scatole di derivazione sopra intonaco IP 2x

- Per introduzioni di cavi
- Con coperchio ad innesto
- Materiale: PC / ABS
- Senza alogeni
- Temp. d'impiego: -5°C / +60°C



Numero Ordine:  **9805**

E-No: 150600008

EAN: 7611614038063

Spedizione: 20

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 65 mm

Larghezza dei prodotti: 65 mm

Profondità dei prodotti: 35 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 12

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -5 °C

Temperatura di esercizio max.: 60 °C

I cavi s'introducono nella scatola e possono essere attaccati con un serracavo ad un dispositivo di fissaggio presso la punta d'entrata del cavo. L'installazione elettrica diventa netta e sicura. Con dei fori M6 supplementari, le scatole si fissano ai percorsi per cavi senza misure addizionali.

- Dispositivi per fissare al fondo della scatola i cavi introdotti con un serracavo
- Fori supplementari per viti M6 per fissare la scatola ai reggicavi
- Punti d'entrata per cavi nel fondo della scatola
- Creazione moderna
- A norma di sicurezza: Omologazione del tipo e sigillo di sicurezza dell'ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI



Certificati



Dati di pianificazione