

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di derivazione sopra intonaco IP 55, senza terminali

Scatole di derivazione sopra intonaco

- Per introduzioni di cavi
- Con coperchio ad innesto
- Materiale: PP/PE
- Senza alogeni
- Temp. d'impiego: -30°C / +70°C



Numero Ordine:

E-No: 152085018

EAN: 541222252016

Imballaggio interno / Spedizione: 10 / 100

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 75 mm

Larghezza dei prodotti: 75 mm

Profondità dei prodotti: 37 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 11

Per tubo Ø: 7 mm

Area di tenuta delle introduzioni: 8.2 - 12.5

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP55

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -30 °C

Temperatura di esercizio max.: 70 °C

Le nostre scatole di derivazione sopra intonaco trovano impiego dove le condizioni climatiche sono soggette a mutamenti frequenti e repentini. I campi di applicazione classici sono gli ambienti umidi di ogni genere, così come quelli esterni, dove le scatole sono esposte a costanti cambiamenti di temperatura, umidità e pressione atmosferica, ma anche allo sporco e alle influenze ambientali.



Dati di pianificazione