

Fiche technique du produit:

Boîtes en saillie

Boîtes de dérivation apparentes

- Pour introductions de câbles
- Avec couvercle à enficher
- Matériaux : PP/PE
- Sans halogène
- Température de fonctionnement : -30° à +70 °C



Réf. d'article : **256**

E-No 152155018

EAN: 5412222256014

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 100 mm

Largeur du produit: 100 mm

Profondeur du produit: 42 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 16

Pour conduit Ø: 16 mm

Zone d'étanchéité des entrées: 8.2 - 12.5

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP55

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -30 °C

Température d'utilisation max.: 70 °C

Nos boîtes de dérivation apparentes sont utilisées là où les conditions climatiques changent rapidement et fréquemment. Les lieux d'utilisation classiques sont les locaux humides de tout type et les salles en extérieur. Dans ces endroits, les boîtes sont constamment exposées à des variations de température, d'humidité et de pression atmosphérique ainsi qu'à la saleté et aux influences environnementales.



Données de planification