

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation apparente IP 55, sans bornes

Boîtes de dérivation apparentes

- Pour introductions de câbles
- Avec couvercle à enficher
- Matériaux : PP/PE
- Sans halogène
- Température de fonctionnement : -30° à +70 °C



Réf. d'article : 254

E-No	152105018
EAN:	541222254010
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	85 mm
Largeur du produit:	85 mm
Profondeur du produit:	37 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	16
Pour conduit Ø:	16 mm
Zone d'étanchéité des entrées:	8.2 - 12.5

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP55
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-30 °C
Température d'utilisation max.:	70 °C

Nos boîtes de dérivation apparentes sont utilisées là où les conditions climatiques changent rapidement et fréquemment. Les lieux d'utilisation classiques sont les locaux humides de tout type et les salles en extérieur. Dans ces endroits, les boîtes sont constamment exposées à des variations de température, d'humidité et de pression atmosphérique ainsi qu'à la saleté et aux influences environnementales.



Données de planification