Produktdatenblatt:

# AP-Abzweigdose IP 54 mit DIN Schiene EN 50022

## Aufputz-Abzweigdosen

· Für Kabeleinführungen
· Mit Schraubdeckel
· Material: Polyethylen
· Halogenfrei
· Einsatztemperatur: -5°C / +60°C



| **Artikel-Nr.:** | **9803.12** |
|---|---|
| E-Nr: | 152155328 |
| EAN: | 7611614038049 |
| Versand: | 1 |

**Planungsdaten**

| **Maße / Form** | |
|---|---|
| Produkt Breite: | 142 mm |
| Produkt Länge: | 142 mm |
| Produkt Tiefe: | 71 mm |

| **Anschlüsse / Einführungen** | |
|---|---|
| Anzahl Einführungen: | 12 |

| **Material / Farbe** | |
|---|---|
| Werkstoff: | PE-HD |

Unsere Aufputz-Abzweigdosen kommen da zum Einsatz, wo die klimatischen Bedingungen schnell und häufig ändern. Klassische Einsatzbereiche sind Feuchträume aller Art sowie Aussenräume: Hier sind die Gehäuse ständigen Veränderungen in Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck sowie Schmutz und Umwelteinflüssen ausgesetzt.