

Productgegevensblad:

Kabelbundelhouder 20

Kabelbundelhouder

- Montage met één hand door middel van aangespoten montageplaat
- Zijdelingse wand- / plafondafstand wordt gegarandeerd door de montageplaat
- Hoog installatievoordeel door de dubbellaagse installatie van 2 kabelbundelhouders onder elkaar
- Extra montage mogelijkheid voor een veerklem tot M25 op de kabelbundelhouder
- Geen verdere boor- en bevestigingsmaterialen nodig, voor tweevoudige bevestiging onder elkaar
- Aanbevolen montageafstand max. 50 cm
- Stevig, handig snap-in-apparaat voor het invoeren / vervangen van kabels



Artikelnummer: **3120**

EAN: 5415160031279

Verpakking binnenkant / 24 / 216
Verpakkingshoeveelheid:



Afmetingen / Vorm

Product Ø:	6 mm
Productlengte:	50 mm
Productdiepte:	30 mm
Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	6 mm
Boorgat Ø:	6 mm
Boorgat-/freesgat-Ø:	6 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-30 °C
Gebruikstemperatuur max.:	80 °C

Met behulp van deze kabelbevestigingssystemen kunnen kabels permanent en overzichtelijk worden geïnstalleerd. Of het nu aan het plafond of aan de muur is, deze beugels zijn de eerste keuze voor het bundelen van kabels. Het leggen van kabelbundels in verdiepingen of het koppelen met buisklemmen is mogelijk geworden met het bevestigingssysteem van HELIA. Onze kabelbundelhouders bieden een capaciteit van 20 of 40 kabels NYM 3x1,5 mm². Kabelbundelhouders voor 20 of 40 kabels kunnen in combinatie met een veerklem tot maat M25 worden gemonteerd. De op de kabelbundelhouder gegoten montagevoet zorgt voor een snelle installatie.