

Fiche technique du produit:

Support de faisceau de câbles 40

Support de faisceau de câbles

- Assemblage à une main au moyen d'une plaque de montage moulée
- La distance entre le mur et le plafond est garantie par la plaque de Montage
- Grand avantage d'installation grâce à l'installation en double couche de 2 supports de faisceaux de câbles l'un sous l'autre
- Possibilité de montage supplémentaire d'une attache à ressort jusqu'à M25 sur le support du faisceau de câbles
- Aucun autre matériel de perçage et de fixation n'est nécessaire, pour une double fixation entre eux
- Distance de montage max. recommandée 50 cm
- Dispositif d'encliquetage robuste et pratique pour l'insertion / le remplacement des câbles



Réf. d'article : **3140**

EAN: 5415160031286

Emballage intérieur / Expédition: 12 / 144



Dimensions / Forme

Ø du produit:	6 mm
Longueur du produit:	50 mm
Profondeur du produit:	30 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	6 mm
Trou de perçage Ø:	6 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	6 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-30 °C
Température d'utilisation max.:	80 °C

Grâce à ces systèmes de fixation, les câbles peuvent être installés de manière permanente et clairement disposés. Que ce soit au plafond ou au mur, ces supports sont le premier choix pour regrouper les câbles. La pose de câbles entre étages ou la pose de colliers de serrage est devenue possible avec le système de fixation de HELIA. Nos supports de faisceaux de câbles offrent une capacité de 20 ou 40 câbles NYM 3x1,5 mm². Des supports de faisceaux de câbles pour 20 ou 40 câbles peuvent être montés en combinaison avec une attache à ressort jusqu'à la taille M25. La base de montage moulée sur le support du faisceau de câbles assure une installation rapide.