

## Productgegevensblad:

# NXT SRD-22/22-H2 groepenkast

## Click-mate NXT groepenkasten RD

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | ➔ AT91022     |
| EAN:           | 8712259535302 |

### Afmetingen / Vorm

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Productbreedte: | 220 mm |
| Productdiepte:  | 250 mm |

### Elektrische eigenschappen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Nominale stroom:              | 40 A   |
| Aantal aardlekschakelaars 2P: | 2      |
| Totaal aantal LS-schakelaars: | 4      |
| Hoofdschakelaar (xxA):        | 40 A   |
| Aansluiting (1/3-fasig):      | 1-fase |
| Groepen grijs:                | 2      |

### ETIM Productklasse:

### Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Montagewijze:                                              | Opbouw                             |
| Aantal rijen:                                              |                                    |
| Aantal fasen:                                              | 1                                  |
| Beveiliging:                                               | Installatie-/verliesstroomautomaat |
| Aantal eenfasige<br>miniaturstroomonderbrekers (MCB):      |                                    |
| Aantal driefasige<br>miniaturstroomonderbrekers (MCB):     |                                    |
| Uitschakelkarakteristiek:                                  |                                    |
| Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN<br>60898 bij 230V: |                                    |
| Opgenomen vermogen:                                        |                                    |
| Totaal aantal groepen:                                     | 4                                  |
| Aantal directe groepen:                                    | 0                                  |
| Aantal lichtgroepen:                                       | 4                                  |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar:                   | 4                                  |
| Aantal aardlekautomaten:                                   | 0                                  |
| Aantal aardlekschakelaars 30mA:                            | 2                                  |
| Aantal aardlekschakelaars 300mA:                           | 0                                  |
| Aantal boogfout detectie apparaten:                        | 0                                  |
| Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:                     |                                    |
| Bescherming hoofdschakelaar:                               | Nee                                |



## Productgegevensblad:

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aantal polen hoofdschakelaar:                                             | 2         |
| Hoofdschakelaar - Toegekende stroom:                                      | 40 A      |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):                                    | Nee       |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity):                                  | Nee       |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):                                    | Nee       |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):                                        | Nee       |
| Aantal uitgangen:                                                         | 4         |
| Geschikt voor data (gegevens):                                            | Nee       |
| Kookgroep:                                                                | Zonder    |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep:                                       | Nee       |
| Met contactdoos:                                                          | Nee       |
| Met beltransformator:                                                     | Nee       |
| Overspanningsbeveiliging:                                                 | Nee       |
| Type overspanningsbeveiliging apparaat:                                   |           |
| Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie: |           |
| Met meter:                                                                | Nee       |
| Met N-verbreekslede:                                                      |           |
| Aansluitwijze:                                                            |           |
| Materiaal behuizing:                                                      | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP):                                                   | IP20      |
| Hoogte:                                                                   | 270 mm    |
| Inbouwhoogte:                                                             |           |
| Breedte:                                                                  | 220 mm    |
| Inbouwbreedte:                                                            |           |
| Breedte in module-eenheden:                                               | 12        |
| Diepte:                                                                   | 110 mm    |
| Inbouwdiepte:                                                             |           |
| Aanbouwmogelijkheid:                                                      | Nee       |
| Soort afdekking:                                                          |           |
| Met transparant deksel:                                                   | Nee       |
| Type sluiting:                                                            |           |
| Afsluitbaar:                                                              | Nee       |
| Kleur:                                                                    |           |
| RAL-nummer:                                                               |           |

Speciaal voor het concept Installeren RD heeft Attema het assortiment Click-mate NXT groepenkasten met een stekerbare uitvoerbrug uitgebreid. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 12 tot 16 aansluitingen voor 1-fase eindgroepen. Ook is rekening gehouden met aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige platte connectoren. Alle connectoren zijn voorbedraad met 2,5 mm<sup>2</sup> en standaard voorzien van vergrendeling. Vrijwel alle 'traditionele' groepenkasten kunnen uitgevoerd worden met een volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug met connectoren. Net als de standaard groepenkasten worden ook de

## Productgegevensblad:

stekerbare groepenkasten door Attema binnen enkele dagen volledig naar wens geassembleerd.