

Productgegevensblad:

CHS75-E1, enkelpolige schakeling

Stekerbare centraaldozen RD

- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- Connectoren van Wago-Winsta RD
- Voorzien van 1x voeding (male zwart), 1x schakelaar (female bruin), 1x lichtpunt op centraaldoosdeksel.



Artikelnummer: **AT1252**

EAN: 8712259342894

Afmetingen / Vorm

Product Ø:	79 mm
Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	76 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	12
Voor buis Ø:	19 mm

Elektrische eigenschappen

Aantal uitgangen:	1
Schakeling:	1-polig

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Hol plafond
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Centraaldoos
Uitvoering:	Enkel
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	Overig
Diameter:	76 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	
Inwendige diepte:	77 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte:	
Voor aantal inbouwsokkels:	0
Bevestiging schakelmateriaal:	
Met schroeven:	Nee

Productgegevensblad:

Aantal niet-verstelbare
bevestigingsnokken:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingdoorvoer via uitbreekopening: Nee

Behuizingdoorvoer door
afdichtingsmembraan: Nee

Behuizingdoorvoer door aftakkingen
(gasafvoerpijpen): Nee

Behuizingdoorvoer door
trappenmembraan: Nee

Voor buisdiameter: 16/19 mm

Voor kabeldiameter:

Buisvergrendeling: Nee

Buisvergrendeling optioneel: Nee

Achterinvoer: Nee

Aantal invoeren: 12

Aantal meegeleverde hulzen: 0

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Kleur: Grijs

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Montagedeksel

Transparant deksel: Nee

Dekselbevestiging: Geschroefd

Verzegelbaar: Nee

Functiebehoud: Zonder

Met afscherming: Nee

Winddicht: Nee

Max. aderdoorsnede: 2,5 mm²

Aantal polen klem: 0

Klem met vaste positie: Nee

Armatuurhaakbevestiging: Nee

Spruit: Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)

Speciale toepassing: Overig

Met scheidingswand:

Voldoet aan BS 4662:

Installeren RD is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van

Productgegevensblad:

Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.