

## Productgegevensblad:

# AK2-RD E5, enkelpolige schakeling

## Stekerbare kabeldozen RD

· Voorzien van 1x voeding (male rood), 1x schakelaar (female bruin), 1x lichtpunt aansluiting (female wit)



**Artikelnummer:** **↻ AT3315**

**EAN:** 8712259362939

### Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 10

### Elektrische eigenschappen

Aantal uitgangen: 5

Schakeling: 1-polig

### ETIM Productklasse:

### Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:

Uitrusting met: Montageplaat

Max. aderdoorsnede: 6 mm<sup>2</sup>

Aantal polen:

Aantal klemposities per pool:

Vorm: Rechthoekig

Montagewijze: Wand-/plafondmontage

Ondergrondse montage: Nee

Montage onder water: Nee

Voor buisdiameter: Overig

Aantal invoeren: 10

Achterinvoer: Nee

Lengte: 120 mm

Breedte: 95 mm

Diepte: 80 mm

Diameter:

Aantal meegeleverde kabelwartels:

Aansluitbaar: Nee

Type behuizingsdoorvoer: Zonder

Trekontlasting:

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

## Productgegevensblad:

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kleur:                                                                       | Grijs             |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):                                                  |                   |
| Beschermingsgraad (IP):                                                      | IP40              |
| Beschermingsgraad (NEMA):                                                    |                   |
| Uitvoering deksel, paneel:                                                   | Blinddeksel       |
| Uitgaande verbindingen met connectors<br>voor insteekbare gebouwinstallatie: |                   |
| Transparant deksel:                                                          | Nee               |
| Gietbaar, kan gegoten worden:                                                | Nee               |
| Dekselbevestiging:                                                           | Inklikkend (snap) |
| Giethars meegeleverd:                                                        | Nee               |
| Verzegelbaar:                                                                | Nee               |
| Toegekende isolatiespanning Ui:                                              | 690 V             |
| Functiebehoud:                                                               | Zonder            |
| Met afscherming:                                                             | Nee               |
| Weersbestendig:                                                              | Nee               |
| Insteltemperatuur:                                                           | -40 - 70 °C       |
| Explosiegeteste uitvoering:                                                  | Nee               |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas:                                          | Zonder            |
| Voor Ex-zone met stof:                                                       | Zonder            |

Installeren RD is een stekerbare installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.