

Productgegevensblad:

AK2-RD E6, enkelpolige schakeling

Stekerbare kabeldozen RD

- Voorzien van 1x voeding (male rood), 1x schakelaar (female bruin), 1x lichtpunt aansluiting (female wit)



Artikelnummer: **↻ AT3316**

EAN: 8712259362946

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 10

Elektrische eigenschappen

Aantal uitgangen: 6

Schakeling: 1-polig

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:

Uitrusting met: Montageplaat

Max. aderdoorsnede: 6 mm²

Aantal polen:

Aantal klemposities per pool:

Vorm: Rechthoekig

Montagewijze: Wand-/plafondmontage

Ondergrondse montage: Nee

Montage onder water: Nee

Voor buisdiameter: Overig

Aantal invoeren: 10

Achterinvoer: Nee

Lengte: 120 mm

Breedte: 95 mm

Diepte: 80 mm

Diameter:

Aantal meegeleverde kabelwartels:

Aansluitbaar: Nee

Type behuizingsdoorvoer: Zonder

Trekontlasting:

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Productgegevensblad:

Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Installeren RD is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.