

Productgegevensblad:

AK2-RD S1, serieschakeling

Stekerbare kabeldozen RD

· Voorzien van 1x voeding (male rood), 1x schakelaar (female bruin), 2x lichtpunt aansluiting (female wit).



Artikelnummer: **AT3331**
EAN: 8712259387185

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 10

Elektrische eigenschappen

Aantal uitgangen: 1
 Schakeling: Seriële schakeling

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:
 Uitrusting met: Montageplaat
 Max. aderdoorsnede: 6 mm²
 Aantal polen:
 Aantal klemposities per pool:
 Vorm: Rechthoekig
 Montagewijze: Wand-/plafondmontage
 Ondergrondse montage: Nee
 Montage onder water: Nee
 Voor buisdiameter: Overig
 Aantal invoeren: 10
 Achterinvoer: Nee
 Lengte: 120 mm
 Breedte: 95 mm
 Diepte: 60 mm
 Diameter:
 Aantal meegeleverde kabelwartels:
 Aansluitbaar: Nee
 Type behuizingsdoorvoer: Zonder
 Trekcontlasting:
 Materiaal: Kunststof
 Halogeenvrij: Nee
 Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Productgegevensblad:

Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Installeren RD is een stekerbare installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.