

Productgegevensblad:

NXT MAW-23/23/00-H2 groepenkast

Stekerbare Click-mate NXT groepenkasten

Artikelnummer: **AT91622**

EAN: 8712259559643

Afmetingen / Vorm

Productbreedte: 220 mm

Productdiepte: 390 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom: 40 A

Aantal aardlekschakelaars 2P: 2

Totaal aantal LS-schakelaars: 6

Hoofdschakelaar (xxA): 40 A

Aansluiting (1/3-fasig): 1-fase

Groepen grijs: 3

ETIM Productklasse:

Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze: Opbouw

Aantal rijen:

Aantal fasen: 1

Beveiliging: Installatie-/verliesstroomautomaat

Aantal eenfasige
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Aantal driefasige
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Uitschakelkarakteristiek:

Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN
60898 bij 230V:

Opgenomen vermogen:

Totaal aantal groepen: 6

Aantal directe groepen: 0

Aantal lichtgroepen: 6

Aantal groepen achter aardlekschakelaar: 6

Aantal aardlekautomaten: 0

Aantal aardlekschakelaars 30mA: 2

Aantal aardlekschakelaars 300mA: 0

Aantal boogfout detectie apparaten:

Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:

Bescherming hoofdschakelaar:



Productgegevensblad:

Aantal polen hoofdschakelaar:	2
Hoofdschakelaar - Toegekende stroom:	40 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	
Aantal uitgangen:	
Geschikt voor data (gegevens):	
Kookgroep:	Zonder
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Type overspanningsbeveiliging apparaat:	
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Met meter:	
Met N-verbreekslede:	
Aansluitwijze:	
Materiaal behuizing:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP2XC
Hoogte:	390 mm
Inbouwhoogte:	
Breedte:	220 mm
Inbouwbreedte:	
Breedte in module-eenheden:	24
Diepte:	110 mm
Inbouwdiepte:	
Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Soort afdekking:	
Met transparant deksel:	Nee
Type sluiting:	
Afsluitbaar:	Nee
Kleur:	
RAL-nummer:	

Speciaal voor het Installeren 2.0 concept heeft Attema haar assortiment Click-mate NXT verdelers uitgebreid met een stekerbare uitvoerbrug. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 12 tot 16 aansluitingen voor 1-fase eindgroepen. Ook aan aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen is gedacht: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige platte connectoren. Alle connectoren zijn voorbedraad met 2,5 mm² en standaard voorzien van vergrendelingen. Bijna alle 'traditionele' verdelers kunnen worden uitgerust met een volledig voorbedrade uitvoerbrug met ronde connectoren. Net als de standaard groepenkasten assembleert Attema de stekerbare groepenkasten

Productgegevensblad:

binnen enkele dagen volledig op maat voor u.