

## Productgegevensblad:

# Eca - aansluitsnoer dimmer, Female - open eind, 1 meter

## Installeren 2.0 Stekerbare Eca-snoeren

- Toepasbaar in holle ruimtes.
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren.



**Artikelnummer:** **AT8332.01**

**EAN:** 8712259609416

**Verpakkingshoeveelheid:** 5

### Afmetingen / Vorm

**Lengte van de kabel:** 1 m

### Elektrische eigenschappen

**Kabel-/Leiding Ø:** 7.8 mm

**Geconfectioneerde leiding type:** Type 1

**Kabel functie:** Functie 1

### Keuringen / Certificeringen

**Brandklasse:** ECA

### ETIM Productklasse:

### Afgewerkte leiding voor plug-in gebouwinstallatie

**Toegekende spanning:** 400 V

**Toegekende stroom:** 16 A

**Aantal polen:** 4

**Beschermingsgraad (IP):** IP20

**Type geconfectioneerde kabel:** Overig

**Uitvoering zijde 1:** Stekker

**Uitvoering zijde 2:** Vrij kabel(uit)einde

**Geleideruiteindebehandeling:** Ultrason versterkte draadeinden

**Totale lengte:** 1.000 mm

**Mechanische codering:** Nee

**Kleur codering/contactinzetstuk:** Blauw

**RAL-nummercodering/contact inzetstuk:**

**Materiaal behuizing:**

**Kleur behuizing:** Zwart

**Kabeltype:** H05VV-F

**Kabeldiameter:** 78 mm

**Ontmantellengte:** 90 mm

## Productgegevensblad:

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Striplengte:                                                        | 12 mm                        |
| Mantelkleur:                                                        | Bruin                        |
| Pool-markering:                                                     | 1, 2, 3                      |
| Nominale geleiderdoorsnede:                                         | 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| Type vergrendeling:                                                 | In de connector geïntegreerd |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot:                       | 90 °C                        |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot:                              | 60 °C                        |
| Max. bedrijfstemperatuur geleider(leiding):                         | 50 °C                        |
| Halogeenvrij:                                                       | Nee                          |
| Vuurbelasting:                                                      | 0,34 kWh                     |
| Contactmateriaal:                                                   |                              |
| Oppervlaktebehandeling contacten:                                   | Vertind                      |
| Verontreinigingsgraad:                                              | 2                            |
| Doorgangsweerstand:                                                 | 0 mOhm                       |
| Toegekende stootspanning:                                           | 4 kV                         |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6:                          |                              |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6:                     |                              |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6: |                              |
| Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6:             |                              |

De stekerbare snoeren van Attema bieden een betrouwbare oplossing voor uiteenlopende installaties. Het assortiment omvat Eca aansluitsnoeren en koppelsnoeren, met optionele Perilex-uitvoeringen. Geschikt voor toepassing in holle ruimtes en onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535. Dankzij de innovatieve Installeren 2.0 connectoren verloopt elke installatie snel en foutloos.

### Cca-snoeren

Brandklasse Cca-snoeren zijn beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op voor actuele levertijden.

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.