Productgegevensblad:

Eca - aansluitsnoer verlichting, Male - open eind, 9 meter

Installeren 2.0 Stekerbare Eca-snoeren

· Toepasbaar in holle ruimtes.
· Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
· Voorzien van Attema connectoren.



Artikelnummer:	**AT8323.09**
EAN:	8712259589671
Verpakkingshoeveelheid:	5

Afmetingen / Vorm

Lengte van de kabel:	9 m

Elektrische eigenschappen

Kabel-/Leiding Ø:	7.8 mm
Geconfectioneerde leiding type:	Type 1
Kabel functie:	Functie 4

Keuringen / Certificeringen

Brandklasse:	ECA

ETIM Productklasse:
Afgewerkte leiding voor plug-in gebouwinstallatie

Toegekende spanning:	400 V
Toegekende stroom:	16 A
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Type geconfectioneerde kabel:	Overig
Uitvoering zijde 1:	Stekker
Uitvoering zijde 2:	Vrij kabel(uit)einde
Geleideruiteindebehandeling:	Ultrsoon versterkte draadeinden
Totale lengte:	9.000 mm
Mechanische codering:	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk:	Wit
RAL-nummercodering/contact inzetstuk:	
Materiaal behuizing:	
Kleur behuizing:	Wit
Kabeltype:	H05VV-F
Kabeldiameter:	78 mm
Ontmantellengte:	90 mm

Productgegevensblad:

Striplengte:	12 mm
Mantelkleur:	Wit
Pool-markering:	L, N, PE
Nominale geleiderdoorsnede:	1,5 mm²
Type vergrendeling:	In de connector geïntegreerd
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot:	90 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot:	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur geleider(leiding):	50 °C
Halogeenvrij:	Nee
Vuurbelasting:	2,43 kWh
Contactmateriaal:	
Oppervlaktebehandeling contacten:	Vertind
Verontreinigingsgraad:	2
Doorgangsweerstand:	0 mOhm
Toegekende stootspanning:	4 kV
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6:	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6:	
Euroklasse brandende vallende druppels/ deeltjes volgens EN 13501-6:	
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6:	

De stekerbare snoeren van Attema bieden een betrouwbare oplossing voor uiteenlopende installaties. Het assortiment omvat Eca aansluitsnoeren en koppelsnoeren, met optionele Perilex-uitvoeringen. Geschikt voor toepassing in holle ruimtes en onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535. Dankzij de innovatieve Installeren 2.0 connectoren verloopt elke installatie snel en foutloos.

Cca-snoeren
Brandklasse Cca-snoeren zijn beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op voor actuele levertijden.

Installeren 2.0 is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.