

Productgegevensblad:

Eca - aansluitsnoer voeding 3G2,5 mm, Male - open eind, 13 meter

Installeren 2.0 Stekerbare Eca-snoeren

- Toepasbaar in holle ruimtes.
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren.



Artikelnummer: **AT8327.13**

EAN: 8712259590486

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Lengte van de kabel: 13 m

Elektrische eigenschappen

Kabel-/Leiding Ø: 9.7 mm

Geconfectioneerde leiding type: Type 1

Kabel functie: Functie 2

Keuringen / Certificeringen

Brandklasse: ECA

ETIM Productklasse:

Afgewerkte leiding voor plug-in gebouwinstallatie

Toegekende spanning: 400 V

Toegekende stroom: 16 A

Aantal polen: 3

Beschermingsgraad (IP): IP20

Type geconfectioneerde kabel: Netvoedingskabel

Uitvoering zijde 1: Stekker

Uitvoering zijde 2: Vrij kabel(uit)einde

Geleideruiteindebehandeling: Ultrason versterkte draadeinden

Totale lengte: 13.000 mm

Mechanische codering: Nee

Kleur codering/contactinzetstuk: Zwart

RAL-nummercodering/contact inzetstuk:

Materiaal behuizing:

Kleur behuizing: Zwart

Kabeltype: H05VV-F

Kabeldiameter: 97 mm

Ontmantellengte: 90 mm

Productgegevensblad:

Striplengte:	12 mm
Mantelkleur:	Zwart
Pool-markering:	L, N, PE
Nominale geleiderdoorsnede:	1,5 mm ²
Type vergrendeling:	In de connector geïntegreerd
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot:	90 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot:	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur geleider(leiding):	50 °C
Halogeenvrij:	Nee
Vuurbelasting:	5,59 kWh
Contactmateriaal:	
Oppervlaktebehandeling contacten:	Vertind
Verontreinigingsgraad:	2
Doorgangsweerstand:	0 mOhm
Toegekende stootspanning:	4 kV
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6:	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6:	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6:	
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6:	

De stekerbare snoeren van Attema bieden een betrouwbare oplossing voor uiteenlopende installaties. Het assortiment omvat Eca aansluitsnoeren en koppelsnoeren, met optionele Perilex-uitvoeringen. Geschikt voor toepassing in holle ruimtes en onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535. Dankzij de innovatieve Installeren 2.0 connectoren verloopt elke installatie snel en foutloos.

Cca-snoeren

Brandklasse Cca-snoeren zijn beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op voor actuele levertijden.

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.