

Productgegevensblad:

CW75-2E4, enkelpolige schakeling

Stekerbare centraaldozen

- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- Attema connectoren Installeren 2.0.
- Voorzien van 1x voeding (male rood), 2x schakelaar (female bruin), 1x doorschakeling lichtpunt (female wit), 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel



Artikelnummer: **AT8403-4**

EAN: 8712259552705

Afmetingen / Vorm

Product Ø:	79 mm
Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	76 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	12
Voor buis Ø:	19 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	Hol plafond
--------------	-------------

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing:	Zonder
----------------------	--------

Elektrische eigenschappen

Aantal uitgangen:	4
Schakeling:	2x 1-polig

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Hol plafond
Vorm:	Rond
Bouwvorm:	Centraaldoos
Uitvoering:	Enkel
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	Overig
Diameter:	76 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	79 mm

Productgegevensblad:

Inwendige diepte:	77 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte:	25 mm
Voor aantal inbouwsokkels:	
Bevestiging schakelmateriaal:	
Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	Nee
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	12
Aantal meegeleverde hulzen:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Montagedeksel
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm ²
Aantal polen klem:	
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing:	Overig

Productgegevensblad:

Met scheidingswand:

Voldoet aan BS 4662:

De CW75 stekerbare centraaldoos is ideaal toepasbaar in holle plafondconstructies, zoals rachel- en metal stud plafonds. Uitgerust met de innovatieve Attema Installeren 2.0 connectoren en beschikbaar in zowel een standaard als brandwerende uitvoeringen, biedt dit assortiment stekerbare centraaldozen een flexibele en veilige oplossing voor elke installatie.