


Lampendübel mit Omega-Einführungen

Für den Einbau in Beton

Tassello da lampada con introduzione omega

Per l'installazione nel calcestruzzo

7 einzigartige Omega-Rohreinführungen M20/25
7 esclusive aperture Omega per tubi M20/25



Lampendübel / Deckenauslass

Die Omega-Rohreinführung ist völlig neu und von KAISER zum Patent angemeldet.

Gerade bei Bestückung des auf der liegenden Schalung montierten Artikels mit einem oder mehreren Installationsrohren von oben, spielt die Omega-Einführung ihr volles Potential aus.

- Mit oder ohne Lochkragen
- 7 einzigartige Omega-Rohreinführungen M20/25
- Rohre ohne Kraftaufwand einführen
- Sichtkontrolle der eingeführten Rohre
- Schnelle und sichere Rohreinführung
- Pro Rohreinführung eine Rödellasche
- Nägel vormontiert inkl. Nagelführung
- Sichtbetontauglich
- Adapter überbrückt Schalungs-/Unterdeckenisolation

Tassello da lampada / Uscita a soffitto

L'ingresso del tubo Omega è completamente nuovo ed è oggetto di un brevetto registrato da KAISER.

Soprattutto quando l'elemento montato sulla cassaforma orizzontale è dotato di uno o più tubi di installazione dall'alto, l'introduzione Omega mostra tutto il suo potenziale.

- Con o senza collare perforato
- 7 esclusive aperture Omega per tubi M20/25
- Introduzione di tubi senza sforzi
- Controllo visivo dei tubi introdotti
- Introduzione di tubi rapida e sicura
- Ogni introduzione munita di intaglio per il fissaggio
- Chiodi preinstallati con guida
- Adatto per calcestruzzo a vista
- Adattatore per il superamento dell'isolante di cassaforma/controsoffitto

- Material: Polyethylen
- Eigenschaft: Halogenfrei
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C

- Materiale: polietilene
- Proprietà: Senza alogeni
- Temperatura di esercizio: -5°C / + 60°C



Auslassöffnung Ø / Apertura dell'uscita Ø	45 mm	35 mm
Lochkragen Ø / Collare forato Ø	85 mm	-
Tiefe / Profondità	100 mm	100 mm
Durchmesser aussen / Diametro esterno		
Ausbrechöffnungen M20/25 / Aperture di uscita M20/25	7	7
Anzahl Teile / Numero di pezzi	2	2
Anzahl Nägel / Numero di chiodi	2	2
☼ / CE / 850°C	• / • / •	• / • / •
Art.-No.	9959.10	9959.11
E-No.	165 921 628	165 921 728
Verpackung / Imballaggio	- / 25	- / 25

Adapter zur Überbrückung der Isolationsschicht

auf der Schalung / Unterdeckenisolation

Adattatore per il collegamento dello strato isolante

sul cassero / isolamento del controsoffitto sospeso

- Material: Polypropylen
- Eigenschaft: Halogenfrei
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C

- Materiale: polipropilene
- Proprietà: Senza alogeni
- Temperatura di esercizio: -5°C / + 60°C



Länge / Lunghezza	150 mm
Auslassöffnung Ø / Spina Ø	45 mm
für Dämmstärken / per spessori di isolamento	20 - 150 mm
Bohrdurchmesser / Diametro di foratura	50 mm
Anzahl Schrauben / Numero di viti	2
☼ / CE / 850°C	• / • / •
Art.-Nr.	9959.68
E-No	165 920 008
Verpackung / Imballaggio	- / 25