

## Productgegevensblad:

# CW75-2E1-BW, enkelpolige schakeling, brandwerend

## Stekerbare centraaldozen

- 60 minuten brandwerend.
- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- Attema connectoren Installeren 2.0.
- Voorzien van 1x voeding (male rood), 2x schakelaar (female bruin), 1x doorschakeling lichtpunt (female wit), 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel



**Artikelnummer:**  **AT8453-1**

**EAN:** 8712259552712

### Afmetingen / Vorm

Product Ø: 79 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 76 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 12

Voor buis Ø: 19 mm

### Montage / Installatie

Montagetype: Hol plafond

### Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Brandbeveiliging

### Elektrische eigenschappen

Aantal uitgangen: 1

Schakeling: 2x 1-polig

## ETIM Productklasse:

## Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Hol plafond

Vorm: Rond

Bouwworm: Centraaldoos

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met: Overig

Diameter: 76 mm

Lengte:

Breedte:

## Productgegevensblad:

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Diepte:                                               | 79 mm                           |
| Inwendige diepte:                                     | 77 mm                           |
| Geschikt voor wand-/plaatdikte:                       | 25 mm                           |
| Voor aantal inbouwsokkels:                            |                                 |
| Bevestiging schakelmateriaal:                         |                                 |
| Met schroeven:                                        | Nee                             |
| Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:           |                                 |
| Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:        |                                 |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:               | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:           | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen): | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:               | Nee                             |
| Voor buisdiameter:                                    | 16/19 mm                        |
| Voor kabeldiameter:                                   |                                 |
| Buisvergrendeling:                                    | Nee                             |
| Buisvergrendeling optioneel:                          | Nee                             |
| Achterinvoer:                                         | Nee                             |
| Aantal invoeren:                                      | 12                              |
| Aantal meegeleverde hulzen:                           |                                 |
| Materiaal:                                            | Kunststof                       |
| Halogeenvrij:                                         | Nee                             |
| Oppervlaktebescherming:                               | Geen (onbehandeld)              |
| Kleur:                                                | Rood                            |
| Beschermingsgraad (IP):                               | IP20                            |
| Beschermingsgraad (NEMA):                             |                                 |
| Uitvoering deksel, paneel:                            | Montagedeksel                   |
| Transparant deksel:                                   | Nee                             |
| Dekselbevestiging:                                    | Geschroefd                      |
| Verzegelbaar:                                         | Nee                             |
| Functiebehoud:                                        | E60                             |
| Met afscherming:                                      |                                 |
| Winddicht:                                            |                                 |
| Max. aderdoorsnede:                                   |                                 |
| Aantal polen klem:                                    |                                 |
| Klem met vaste positie:                               |                                 |
| Armatuurhaakbevestiging:                              |                                 |
| Spruit:                                               | Tunnelaansluitstuk (koppelstuk) |

## Productgegevensblad:

Speciale toepassing: Brandbescherming, brandbeveiliging,  
brandbestrijding

---

Met scheidingswand:

---

Voldoet aan BS 4662:

---

De CW75 stekerbare centraaldoos is ideaal toepasbaar in holle plafondconstructies, zoals rachel- en metal stud plafonds. Uitgerust met de innovatieve Attema Installeren 2.0 connectoren en beschikbaar in zowel een standaard als brandwerende uitvoeringen, biedt dit assortiment stekerbare centraaldozen een flexibele en veilige oplossing voor elke installatie.