

Productgegevensblad:

CW75-DE0-BW, dimmer enkelpolige schakeling, brandwerend

Stekerbare centraaldozen

- 60 minuten brandwerend.
- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- Attema connectoren Installeren 2.0.
- Voorzien van 1x voeding (male rood), 1x dimmer (female blauw), 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel



Artikelnummer:  **AT8454-0**

EAN: 8712259552828

Afmetingen / Vorm

Product Ø:	79 mm
Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	76 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	12
Voor buis Ø:	19 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	Hol plafond
--------------	-------------

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing:	Brandbeveiliging
----------------------	------------------

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Hol plafond
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Centraaldoos
Uitvoering:	Enkel
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	Overig
Diameter:	76 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	79 mm
Inwendige diepte:	77 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte:	25 mm

Productgegevensblad:

Voor aantal inbouwsokkels:

Bevestiging schakelmateriaal:

Met schroeven: Nee

Aantal niet-verstelbare
bevestigingsnokken:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening: Nee

Behuizingdoorvoer door
afdichtingsmembraan: Nee

Behuizingdoorvoer door aftakkingen
(gasafvoerpijpen): Nee

Behuizingdoorvoer door
trappenmembraan: Nee

Voor buisdiameter: 16/19 mm

Voor kabeldiameter:

Buisvergrendeling: Nee

Buisvergrendeling optioneel: Nee

Achterinvoer: Nee

Aantal invoeren: 12

Aantal meegeleverde hulzen:

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Kleur: Rood

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Montagedeksel

Transparant deksel: Nee

Dekselbevestiging: Geschroefd

Verzegelbaar: Nee

Functiebehoud: E60

Met afscherming:

Winddicht:

Max. aderdoorsnede:

Aantal polen klem:

Klem met vaste positie:

Armatuurhaakbevestiging:

Spruit: Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)

Speciale toepassing: Brandbescherming, brandbeveiliging,
brandbestrijding

Met scheidingswand:

Voldoet aan BS 4662:

Productgegevensblad:

De CW75 stekerbare centraaldoos is ideaal toepasbaar in holle plafondconstructies, zoals rachel- en metal stud plafonds. Uitgerust met de innovatieve Attema Installeren 2.0 connectoren en beschikbaar in zowel een standaard als brandwerende uitvoeringen, biedt dit assortiment stekerbare centraaldozen een flexibele en veilige oplossing voor elke installatie.