

Productgegevensblad:

CW75-DE6-BW, dimmer enkelpolige schakeling, brandwerend

Stekerbare centraaldozen

- 60 minuten brandwerend.
- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- Attema connectoren Installeren 2.0.
- Voorzien van 1x voeding (male rood), 1x dimmer (female blauw), 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel



Artikelnummer:  **AT8454-6**

EAN: 8712259552880

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 79 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 76 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 12

Voor buis Ø: 19 mm

Montage / Installatie

Montagetype: Hol plafond

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Brandbeveiliging

Elektrische eigenschappen

Aantal uitgangen: 6

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Hol plafond

Vorm: Rond

Bouwworm: Centraaldoos

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met: Overig

Diameter: 76 mm

Lengte:

Breedte:

Diepte: 79 mm

Productgegevensblad:

Inwendige diepte:	77 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte:	25 mm
Voor aantal inbouwsokkels:	
Bevestiging schakelmateriaal:	
Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	Nee
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	12
Aantal meegeleverde hulzen:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Rood
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Montagedeksel
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	E60
Met afscherming:	
Winddicht:	
Max. aderdoorsnede:	
Aantal polen klem:	
Klem met vaste positie:	
Armatuurhaakbevestiging:	
Spruit:	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing:	Brandbescherming, brandbeveiliging, brandbestrijding

Productgegevensblad:

Met scheidingswand:

Voldoet aan BS 4662:

De CW75 stekerbare centraaldoos is ideaal toepasbaar in holle plafondconstructies, zoals rachel- en metal stud plafonds. Uitgerust met de innovatieve Attema Installeren 2.0 connectoren en beschikbaar in zowel een standaard als brandwerende uitvoeringen, biedt dit assortiment stekerbare centraaldozen een flexibele en veilige oplossing voor elke installatie.