

## Productgegevensblad:

### AKW-C4-1, WCD

#### Stekerbare kabeldozen

- Voorzien van viervoudige wandcontactdoos.
- Attema connectoren Installeren 2.0.



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | <b>AT8532-1</b> |
| EAN:                  | 8712259554334   |

#### Aansluitingen / Invoeringen

|                    |    |
|--------------------|----|
| Aantal doorvoeren: | 10 |
|--------------------|----|

#### Elektrische eigenschappen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal uitgangen: | 1 |
|-------------------|---|

#### ETIM Productklasse:

#### Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Uitvoering:                       |                      |
| Uitrusting met:                   | Montageplaat         |
| Max. aderdoorsnede:               | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Aantal polen:                     |                      |
| Aantal klemposities per pool:     |                      |
| Vorm:                             | Rechthoekig          |
| Montagewijze:                     | Wand-/plafondmontage |
| Ondergrondse montage:             | Nee                  |
| Montage onder water:              | Nee                  |
| Voor buisdiameter:                | Overig               |
| Aantal invoeren:                  | 10                   |
| Achterinvoer:                     | Nee                  |
| Lengte:                           | 120 mm               |
| Breedte:                          | 95 mm                |
| Diepte:                           | 80 mm                |
| Diameter:                         |                      |
| Aantal meegeleverde kabelwartels: |                      |
| Aansluitbaar:                     | Nee                  |
| Type behuizingsdoorvoer:          | Overig               |
| Trekontlasting:                   |                      |
| Materiaal:                        | Kunststof            |
| Halogeenvrij:                     | Nee                  |
| Oppervlaktebescherming:           | Geen (onbehandeld)   |
| Kleur:                            | Grijs                |

## Productgegevensblad:

RAL-Nummer (vergelijkbaar):

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Deksel met contactdoos

Uitgaande verbindingen met connectors  
voor insteekbare gebouwinstallatie:

Transparant deksel: Nee

Gietbaar, kan gegoten worden: Nee

Dekselbevestiging: Inklikkend (snap)

Giethars meegeleverd: Nee

Verzegelbaar: Nee

Toegekende isolatiespanning Ui: 690 V

Functiebehoud: Zonder

Met afscherming: Nee

Weersbestendig: Nee

Insteltemperatuur: -40 - 70 °C

Explosiegeteste uitvoering: Nee

Voor explosieveilige (Ex) zone gas: Zonder

Voor Ex-zone met stof: Zonder

De stekerbare kabeldozen van Attema bieden veelzijdige oplossingen voor de verdeling en voeding van zowel lichtpunten als wandcontactdozen. Of het nu gaat om een enkelpolige aansluiting, serieschakeling of wisselschakeling, deze kabeldozen maken elke configuratie eenvoudig realiseerbaar. Ze zijn geschikt voor de aansluiting van 2-voudige of 4-voudige wandcontactdozen en bieden maximale flexibiliteit voor iedere installatie.

Installeren 2.0 is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.