

Productgegevensblad:

AKW-DE2, dimmer enkelpolige schakeling

Stekerbare kabeldozen

- Voorzien van 1x voeding (male rood), 1x dimmer (female blauw), 1x lichtpunt aansluiting (female wit).
- Attema connectoren Installeren 2.0.



Artikelnummer: **AT8523-2**

EAN: 8712259605241

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 10

Elektrische eigenschappen

Aantal uitgangen: 2

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:

Uitrusting met: Montageplaat

Max. aderdoorsnede: 2,5 mm²

Aantal polen:

Aantal klemposities per pool:

Vorm: Rechthoekig

Montagewijze: Wand-/plafondmontage

Ondergrondse montage: Nee

Montage onder water: Nee

Voor buisdiameter:

Aantal invoeren: 10

Achterinvoer: Nee

Lengte: 120 mm

Breedte: 95 mm

Diepte: 60 mm

Diameter:

Aantal meegeleverde kabelwartels:

Aansluitbaar: Nee

Type behuizingsdoorvoer: Overig

Trekentlasting:

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Productgegevensblad:

Oppervlaktebescherming:

Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

De stekerbare kabeldozen van Attema bieden veelzijdige oplossingen voor de verdeling en voeding van zowel lichtpunten als wandcontactdozen. Of het nu gaat om een enkelpolige aansluiting, serieschakeling of wisselschakeling, deze kabeldozen maken elke configuratie eenvoudig realiseerbaar. Ze zijn geschikt voor de aansluiting van 2-voudige of 4-voudige wandcontactdozen en bieden maximale flexibiliteit voor iedere installatie.

Installeren 2.0 is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.