

Deckenschott System DS 90 / 74 mm und DS 90 / 120 mm.

VKF zertifiziertes Brandschott für die
Durchführung von Kabeln und Rohren
durch Brandschutzdecken.

Deckenschott – zertifiziert für Brandschutzdecken.






Deckenschott System DS 90 / 74 mm und DS 90 / 120 mm

Mit den Deckenschott Systemen DS 90 / 74 mm und DS 90 / 120 mm können Kabel und Elektro-Installationsrohre normenkonform und auf zertifizierte Art und Weise durch Brandschutzdecken geführt werden. Die Schotts dürfen bis zur Vollbelegung mit Kabeln und/oder Rohren gefüllt werden.

- Für die Durchführung von Kabeln und/oder Rohren durch Brandschutzdecken
- Einfache und schnelle Montage von oben, auch nachträglich möglich
- Rauchdichter Raumabschluss
- Sichere, sichtbare und zertifizierte Brandabschottung



Montage



Schalungskörper für passende Durchführung einplanen.....



...oder passende Kernbohrung bei nachträglichem Einbau erstellen..



Montagehülse einsetzen.



Kabel oder Rohre durchführen.



Schottzylinder um die Kabel legen.



Mit Laschenschraube befestigen.



Dichtelemente um Kabel legen.



Zwei Deckenschott Systeme für verschiedene Anwendungsfälle.

Deckenschott System DS 90 / 74 mm

- für Brandschutzdecken EI 30 - EI 90
- schnelle Montage ohne Spachteln
- Montage von oben
- rauchdichter Raumabschluss



Deckenschott System DS 90 / 74 mm

- für Brandschutzdecken EI 30 - EI 90
- schnelle Montage ohne Spachteln
- Montage von oben
- rauchdichter Raumabschluss



Einbauöffnung	100 mm
Deckenstärke	150-300 mm
PVC-Rohre bis	M40
VKF-Zulassung	25349
Art.-Nr. / E-No	9459-05 / 121 819 038
Verpackung innen / Versand	- / 10

Einbauöffnung	150 mm
Deckenstärke	150-300 mm
PVC-Rohre bis	M50
VKF-Zulassung	25347, 35348
Art.-Nr. / E-No	9459-06 / 121 819 048
Verpackung innen / Versand	- / 1

Schalungskörper

- für passende Beton-Aussparung zu DS 90 / 74 mm



Schalungskörper

- für passende Beton-Aussparung zu DS 90 / 74 mm



Einbauöffnung Ø	100 mm
Deckenstärke	150-300 mm
Art.-Nr. / E-No	9473-95 / 121 819 058
Verpackung innen / Versand	- / 8

Einbauöffnung Ø	150 mm
Deckenstärke	150-300 mm
Art.-Nr. / E-No	9473-96 / 121 819 068
Verpackung innen / Versand	- / 8