

Systemes de cloisonnement pour plafonds DS 90/74 mm et DS 90/120 mm.

Cloisonnement pare-feu certifié pour le passage de câbles et tubes au travers de plafonds pare-feu.

Cloisonnement certifié pour plafonds pare-feu.






Systèmes de cloisonnement pour plafonds DS 90 / 74 mm et DS 90 / 120 mm

A l'aide des systèmes de cloisonnement, il est possible de faire passer des câbles et tubes d'installation au travers de plafonds pare-feu en accord avec les normes et de manière certifiée. Les systèmes de cloisonnement peuvent être entièrement remplis.

- Pour le passage de câbles et/ou tubes au travers de plafonds pare-feu
- Montage simple et rapide depuis le haut, même après coup
- Cloisonnement étanche à la fumée
- Cloisonnement pare-feu fiable, visible et certifié



Montage



Adapter l'unité de coffrage à l'épaisseur du plafond en la coupant dans la longueur...



... ou établir un carottage lors d'un montage après coup..



Insérer la douille de montage.



Faire passer les câbles et/ou tubes.



Poser le cylindre de cloisonnement.



Fixer par boulons d'éclisse.



Poser les joints autour des câbles.



Deux systèmes de cloisonnement de pénétration de plafond pour différentes applications.

· Cloisonnement pour plafond DS 90 / 74 mm

- pour plafonds pare-feu EI 30 - EI 90
- montage rapide sans colmatage
- montage depuis le haut
- cloisonnement étanche à la fumée



· Cloisonnement pour plafond DS 90 / 74 mm

- pour plafonds pare-feu EI 30 - EI 90
- montage rapide sans colmatage
- montage depuis le haut
- cloisonnement étanche à la fumée



Ouverture d'encastrement Ø	100 mm	Ouverture d'encastrement Ø	150 mm
Epaisseur du plafond	150-300 mm	Epaisseur du plafond	150-300 mm
pour tubes en PVC jusqu'à	M40	pour tubes en PVC jusqu'à	M50
Homologation AEA	25349	Homologation AEA	25347, 35348
No-art. / E-No	9459-05 / 121 819 038	No-art. / E-No	9459-06 / 121 819 048
Emballage du contenu / Envoi	- / 10	Emballage du contenu / Envoi	- / 1

Cylindre de réservation

- Formant une poche à la dimension du cloisonnement DS 90 / 74 mm dans le béton



Cylindre de réservation

- Formant une poche à la dimension du cloisonnement DS 90 / 74 mm dans le béton



Ouverture d'encastrement Ø	100 mm	Ouverture d'encastrement Ø	150 mm
Epaisseur du plafond	150-300 mm	Epaisseur du plafond	150-300 mm
No-art. / E-No	9473-95 / 121 819 058	No-art. / E-No	9473-96 / 121 819 068
Emballage du contenu / Envoi	- / 8	Emballage du contenu / Envoi	- / 8