

Sistema di compartimentazione per soffitti DS 90/74 mm e DS 90/120 mm.

Compartimentazione antincendio per il passaggio di cavi e tubi attraverso dei soffitti antincendio.

Compartimentazione certificata per soffitti antincendio.






Sistemi di compartimentazione per soffitti DS 90 / 74 mm e DS 90 / 120 mm

Con il sistema di compartimentazione DS 90 / 74 mm et 90 / 120 mm è possibile far passare dei cavi e tubi attraverso dei soffitti antincendio e ciò in conformità con le norme e di maniera certificata. I sistemi di compartimentazione si possono riempire completamente.

- Per il passaggio di cavi e/o tubi attraverso dei soffitti antincendio
- Montaggio facile e rapido dal lato alto del soffitto, anche successivamente
- Compartimentazione ermetica al fumo
- Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata



Montaggio



Posizionare un cilindro di riserva al diametro corretto prima del getto...



...oppure fare un carottaggio nel caso di un montaggio successivo.



Inserire la bussola di montaggio.



Fare passare i cavi e/o tubi.



Mettere il cilindro di compartimentazione.



Avvitare la vite con linguetta.



Mettere le guarnizioni intorno ai cavi.



Due sistemi diversi di compartimentazione per soffitti per varie applicazioni.

Compartimentazione per soffitti DS 90 / 74 mm

- per soffitti antincendio EI 30 - EI 90
- montaggio rapido senza stuccare
- Montaggio dal lato alto del soffitto
- Compartimentazione ermetica al fumo



Compartimentazione per soffitti DS 90 / 120 mm

- per soffitti antincendio EI 30 - EI 90
- montaggio rapido senza stuccare
- Montaggio dal lato alto del soffitto
- Compartimentazione ermetica al fumo



Foro Ø	100 mm	Foro Ø	150 mm
Spessore del soffitto	150-300 mm	Spessore del soffitto	150-300 mm
Tubi in PVC fino a	M40	Tubi in PVC fino a	M50
Omologazione AEA	25349	Omologazione AEA	25347, 35348
Art. no / E-No	9459-05 / 121 819 038	Art. no / E-No	9459-06 / 121 819 048
Imballaggio interno / Spedizione	- / 10	Imballaggio interno / Spedizione	- / 1

Cilindro di riserva

- che forma un incavo adatto alla compartimentazione DS 90 / 74 mm



Ø dell'incavo	100 mm
Spessore del soffitto	150-300 mm
Art. no / E-No	9473-95 / 121 819 058
Imballaggio interno / Spedizione	- / 8

Cilindro di riserva

- che forma un incavo adatto alla compartimentazione DS 90 / 74 mm



Ø dell'incavo	150 mm
Spessore del soffitto	150-300 mm
Art. no / E-No	9473-96 / 121 819 068
Imballaggio interno / Spedizione	- / 8