

FlamoX®.

Zertifiziertes Brandschutzgehäuse für
Leuchten und Lautsprecher.

FlamoX® – zertifiziert für Brandschutzdecken EI30.





Brandschutzgehäuse FlamoX®

Die neuen Brandschutzgehäuse FlamoX® berücksichtigen die Abmessungen moderner Leuchtmittel und sind daher universell einsetzbar. In die Einbaugehäuse können jetzt auch LED-Leuchten, Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenleuchten sowie Lautsprecher und andere Geräte inklusive eventuell benötigter Betriebsgeräte installiert werden.

- Montage von unten
- Nachträgliche Montage möglich
- Für Brandschutzdecken EI30
- Für Brandlasten von oben und unten
- Geringes Eigengewicht
- Montage ohne zusätzliche Abhängungen

INNOVATION



Montagefilm

Funktionsweise im Brandfall



Gehäuse mit eingebauter Leuchte.



Unter Hitzeeinwirkung schäumt der Dämmbildner auf.



Die Gipsfaserplatte am Dosenboden löst sich und verschliesst die Einbauöffnung.



Die Dose füllt sich mit Dämmschichtbildner - das Gehäuse wird rauchdicht abgeschlossen.

Technische Informationen




Befestigungslaschen mit Lochstruktur zur einfachen und schnellen Schraubbefestigung.



Innenbereich der Dose ausgekleidet mit Dämmschichtbildner, der im Brandfall aufschäumt und die Einbauöffnung verschliesst.



Zwei Einführungen für Kabel bis Ø 13.5 mm und zwei Einführungen für Rohre bis M25 pro Schmalseite.



Aufbiegbare Haltetaschen für das optionale Einhängen in Deckenprofilen.

Brandschutzgehäuse FlamoX®

- für Brandschutzdecken EI30
- für Leuchten und Lautsprecher
- für Brandlasten von oben und unten
- aus verzinktem Blech, ausgekleidet mit Dämmschichtbildner



Länge x Breite x Tiefe	230 x 180 x 100 mm	320 x 270 x 150 mm
Auslassöffnung Ø	100 mm	180 mm
Max. Leuchten- oder Lautsprecher-Einbauhöhe	100 mm	150 mm
VKF-Zulassung	27047	27047
Rohreinführungen bis M25	2	2
LED-Leuchten Halogen-Leuchten	14 W 50 W	34 W 75 W
Bar-Code für Shopbestellung beim Grosshandel		
Art.-Nr. / E-No	9435-04 / 920 848 219	9435-03 / 920 848 209
Verpackung innen / Versand	- / 1	- / 1