

FlamoX®.

Boîtier pare-feu homologué
pour luminaires et haut-parleurs.

FlamoX® - certifié pour plafonds pare-feu EI30.





Boîtier pare-feu FlamoX®

Les nouveaux boîtiers pare-feu FlamoX® sont compatibles avec les dimensions des agents lumineux modernes et conviennent donc pour toute application. Il est possible d'installer dans ces boîtiers des luminaires LED, des lampes fluorescentes compactes, des lampes à basse et à haute tension ainsi que des haut-parleurs et d'autres appareils avec d'éventuels ballasts.

INNOVATION



- Montage depuis le bas
- Montage ultérieur possible
- Pour plafonds pare-feu EI30
- Pour charges thermiques depuis le haut et le bas
- Poids propre faible
- Montage sans suspension complémentaire



Film de montage

Comportement en cas d'incendie



Boîtier avec luminaire intégré.



La couche isolante écume à l'effet de chaleur.



La plaque en placoplâtre déclenche du fond du boîtier et referme l'orifice d'installation.



Le boîtier se remplit de mousse isolante et ainsi devient étanche à la fumée.

Informations techniques



Des languettes perforées facilitent la fixation par vis.



Intérieur de la boîte revêtu d'une couche écumante qui referme l'orifice d'installation en cas d'incendie.



Deux entrées pour câbles Ø 13.5 mm et deux entrées pour tubes M25 par petit côté.



Des languettes cintrables permettent l'enclenchement en option dans les profilés du plafond suspendu.

Boîtier pare-feu FlamoX®

- pour plafond pare-feu EI30
- pour luminaires et haut-parleurs
- pour charges thermiques depuis le haut et le bas
- fabriqué en tôle galvanisée, enrobé de matière moussante



Longueur x Largeur x Profondeur	230 x 180 x 100 mm	320 x 270 x 150 mm
Orifice max. pour luminaire Ø	100 mm	180 mm
Hauteur d'installation max. de la lampe	100 mm	150 mm
Homologation AEA	27047	27047
Entrée pour tubes jusqu'à M25	2	2
Luminaires LED Lampes halogènes	14 W 50 W	34 W 75 W
Code à barres pour les commandes numériques auprès de votre grossiste		
No-art. / E-No	9435-04 / 920 848 219	9435-03 / 920 848 209
Emballage du contenu / Envoi	- / 1	- / 1