

## Productgegevensblad:

# AKW-SD0, serieschakeling

## Stekerbare kabeldozen

- Voorzien van 1x voeding (male rood), 1x schakelaar (female bruin), 3x lichtpunt aansluiting (female wit).
- Attema connectoren Installeren 2.0.



**Artikelnummer:** **AT8507-0**

**EAN:** 8712259554044

## Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 10

## Elektrische eigenschappen

Schakeling: 3-voudige serieschakeling

## ETIM Productklasse:

## Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:

Uitrusting met: Montageplaat

Max. aderdoorsnede: 6 mm<sup>2</sup>

Aantal polen:

Aantal klemposities per pool:

Vorm: Rechthoekig

Montagewijze: Wand-/plafondmontage

Ondergrondse montage: Nee

Montage onder water: Nee

Voor buisdiameter: Overig

Aantal invoeren: 10

Achterinvoer: Nee

Lengte: 120 mm

Breedte: 95 mm

Diepte: 60 mm

Diameter:

Aantal meegeleverde kabelwartels:

Aansluitbaar: Nee

Type behuizingsdoorvoer: Overig

Trekontlasting:

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

## Productgegevensblad:

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kleur:                                                                       | Grijs             |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):                                                  |                   |
| Beschermingsgraad (IP):                                                      | IP20              |
| Beschermingsgraad (NEMA):                                                    |                   |
| Uitvoering deksel, paneel:                                                   | Blinddeksel       |
| Uitgaande verbindingen met connectors<br>voor insteekbare gebouwinstallatie: |                   |
| Transparant deksel:                                                          | Nee               |
| Gietbaar, kan gegoten worden:                                                | Nee               |
| Dekselbevestiging:                                                           | Inklikkend (snap) |
| Giethars meegeleverd:                                                        | Nee               |
| Verzegelbaar:                                                                | Nee               |
| Toegekende isolatiespanning Ui:                                              | 690 V             |
| Functiebehoud:                                                               | Zonder            |
| Met afscherming:                                                             | Nee               |
| Weersbestendig:                                                              | Nee               |
| Insteltemperatuur:                                                           | -40 - 70 °C       |
| Explosiegeteste uitvoering:                                                  | Nee               |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas:                                          | Zonder            |
| Voor Ex-zone met stof:                                                       | Zonder            |

De stekerbare kabeldozen van Attema bieden veelzijdige oplossingen voor de verdeling en voeding van zowel lichtpunten als wandcontactdozen. Of het nu gaat om een enkelpolige aansluiting, serieschakeling of wisselschakeling, deze kabeldozen maken elke configuratie eenvoudig realiseerbaar. Ze zijn geschikt voor de aansluiting van 2-voudige of 4-voudige wandcontactdozen en bieden maximale flexibiliteit voor iedere installatie.

Installeren 2.0 is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.