

## Productgegevensblad:

# Brandwerende kabeldoorvoer LS90

## Brandwerende doorvoeren

- Eenvoudige, droge, schone en efficiënte manier om kabel- en buisdoorvoeren brandwerend af te dichten.
- Classificatie EI90/EW90.
- Toepasbaar in een brandwerende wand van 30, 60 en 90 minuten.
- Toepasbaar met kabel en buis, (data)kabel, telecommunicatiekabel en glasvezelkabel.
- Toepasbaar tijdens het installatieproces en achteraf.



**Artikelnummer:** **↗ AT1521**

**EAN:** 8712259370798

**Verpakkingshoeveelheid:** 50

## Afmetingen / Vorm

**Inbouwopening (wand/plafond) Ø:** 20 mm



## Veiligheid / Eigenschappen

**Halogeenvrij:** Ja

## ETIM Productklasse: Brandscherm



Montage-instructies



Certificaten

**Uitvoering:** Prefab brandschot

**Vorm:** Rond

**Externe hoogte:**

**Externe breedte:**

**Buitendiameter:**

**Inwendige hoogte:**

**Binnenbreedte:**

**Binnendiameter:**

**Diepte:**

**Plaatdikte/productlengte:**

**Min. wanddikte:**

**Min. plafonddikte:**

**Geschikt voor maximale kabeldiameter:**

**Toebehoren noodzakelijk:** Nee

**Geschikt voor gipsplaten:**

**Geschikt voor massieve wand:**

**Geschikt voor massieve vloer:**

**Geschikt voor vloerinbouw:**

**Geschikt voor plafondbouw:**

**Geschikt voor lege kunststof leidingen:**

## Productgegevensblad:

Min. vereiste vrije ruimte binnen de  
brandscheiding:

---

Brandscheiding toewijsbaar tot 100%:

---

Maxi. druk:

---

Weersbestendig:

---

Min. brandwerendheidsklasse volgens EN  
13501-2:

---

Max. brandwerendheidsklasse volgens EN  
13501-2:

---

Inhoud emmer/zak:

---

Inhoud doos/ patroon:

---

Brandwerendheidsklasse volgens DIN  
4102-9:

---

Behoud de brandwerendheidsklasse van de wand door gebruik te maken van de brandwerende doorvoeren van Attema. Brandwerende doorvoeren zijn een eenvoudige, droge, schone en efficiënte oplossing voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde doorvoeren worden snel en eenvoudig gemonteerd en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden.