

Productgegevensblad:

Brandwerende buisdoorvoer RS90

Brandwerende doorvoeren

- Eenvoudige, droge, schone en efficiënte manier om kabel- en buisdoorvoeren brandwerend af te dichten.
- Classificatie EI90/EW90.
- Toepasbaar in een brandwerende wand van 30, 60 en 90 minuten.
- Toepasbaar met kabel en buis, (data)kabel, telecommunicatiekabel en glasvezelkabel.
- Toepasbaar tijdens het installatieproces en achteraf.



Artikelnummer: **AT1522**

EAN: 8712259370811

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 32-35 mm



Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

ETIM Productklasse: Brandscherm

Uitvoering: Prefab brandschot

Vorm: Rond

Externe hoogte:

Externe breedte:

Buitendiameter:

Inwendige hoogte:

Binnenbreedte:

Binnendiameter:

Diepte:

Plaatdikte/productlengte:

Min. wanddikte:

Min. plafonddikte:

Geschikt voor maximale kabeldiameter:

Toebehoren noodzakelijk: Nee

Geschikt voor gipsplaten:

Geschikt voor massieve wand:

Geschikt voor massieve vloer:

Geschikt voor vloerinbouw:

Geschikt voor plafondbouw:

Geschikt voor lege kunststof leidingen:



Montage-instructies



Certificaten



Technische informatie

Productgegevensblad:

Min. vereiste vrije ruimte binnen de
brandscheiding:

Brandscheiding toewijsbaar tot 100%:

Maxi. druk:

Weersbestendig:

Min. brandwerendheidsklasse volgens EN
13501-2:

Max. brandwerendheidsklasse volgens EN
13501-2:

Inhoud emmer/zak:

Inhoud doos/ patroon:

Brandwerendheidsklasse volgens DIN
4102-9:

Behoud de brandwerendheidsklasse van de wand door gebruik te maken van de brandwerende doorvoeren van Attema. Brandwerende doorvoeren zijn een eenvoudige, droge, schone en efficiënte oplossing voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde doorvoeren worden snel en eenvoudig gemonteerd en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden.